

## KAMERA IP KOMPAKTOWA

4 MPix, 2.8mm, 0.018 lx, IR do 50m, WDR, H.265/H.264



*Widok kamery*



*Widok slotu na kartę microSD*

## Specyfikacja techniczna kamery

Standard	IP
Obudowa	Kompaktowa
Regulacja	3 płaszczyzny
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	2560 x 1440
Odświeżanie	25 kl./s dla 2560 x 1440 i niższych
Ogniskowa/kąt	2.8 mm / 98°
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	50 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Zwolniona migawka	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stałe
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia,
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony	IP67

Zasilanie	DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af
Pobór mocy	7,5W; PoE - 9,5W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	Φ105 x 299 mm
Masa	1,43 kg